

塩カル散布機「IKM161-2」



取付簡単！ 大人気の簡易タイプ！

軽トラック・1t 車用なので軒先や狭い道でも**大活躍間違いなし！**

オフシーズンには現場などで粉塵が舞わないように薬剤等を撒くこともできる優れたもの！

軽トラック・1t 平ボディ用 標準価格：320,000 円[消費税・取付工事費・送料別途]

IKM161-2 の特徴

- 1、高精度樹脂羽根によりスイッチのON・OFF だけで繰出、停止ができる！
- 2、振動装置付で粒剤散布可能！（※1 振動装置）
- 3、ホース固定はスライドすることにより散布幅の調整ができる！
- 4、工具なしでホッパー部分を取り外せるので掃除が簡単！（※2 ホッパー取り出し口）
- 5、保管に便利なスタンド付属。（※3 スタンド）
- 6、シンプル、軽量で脱着及び取扱いが楽！



※1



※2



※3

IKM161-2 の仕様(本仕様は予告なく変更する場合があります)

形式	IKM-161-2
繰出方式	樹脂製アジテータ回転繰出し
駆動方式	DC12V モーター駆動(遊星歯車式減速機内蔵)
全長(mm)	430mm
全幅(mm)	1680mm
全高(mm)	475mm (ステンレス仕様の場合 525mm)
重量(kg)	65 kg (ステンレス仕様の場合 70kg)
搭載車輛	軽トラック及び1 t 車 (2 t 車はオプション)
適応	粉状塩化カルシウム (フレーク状はオプション大粒アジテータが必要)
散布幅(mm)	1200~1680mm
排出口数	ホース 12 口
ホッパー容量(L)	140L (ステンレス仕様の場合 165L)

※散布ゲートの開き具合や走行速度で散布距離は異なります。

※2~3t ダンプにも搭載できます(特注品)。ダンプへ取り付ける場合は、ダンプ本体リアドアへ当板の溶接が必要です。溶接はお客様にてご対応をお願いします。

※ステンレス仕様タイプはホッパー部のみステンレス製となります。

使用上の注意

* 必ず使用後にホッパー脱着の上、毎回**水洗い洗浄**、**防錆剤の塗布**をしてください。

(1名で1時間程度の作業です)

また常に軸、ギア、チェン回転部は給脂してください。

* **固まった塩カル**は使用しないでください。(持越し融雪剤がかみ込むとモーター焼損します)

* ヒューズは **10A** をご使用ください。(それ以外のヒューズは故障の原因となります)

* 御使用の際には電源スイッチの取付工事が必要です。必ず 12V 電源を取り出してください。

自社対応が難しい場合は、お近くの建機関連のリース会社もしくは整備工場、建機ディーラー等で対応可能です。

* 配線は**逆接続**しないでください。(モーター若しくはギアケースが破損します)

* 万一、修繕が必要な場合はお近くの建機取扱店にご相談いただくか、当社にお送りいただきますと対応させていただきます。



TEL : 0736-22-7913 (代) FAX : 0736-22-7911

MAIL: info@ishimotokizai.com

〒649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野 1305-8

HP で塩カル散布機の取扱い説明書や
使用方法・お手入れ方法の紹介動画を公開中！

<https://www.ishimotokizai.com>